

Åtgärder (omedelbara och enligt handlingsplan) för att minska kvartsexponering och/eller kristobalitetsexponering

Detta är ett exempel på hur du kan dokumentera åtgärder som görs för att minska kvarts- och kristobalitetsexponering på arbetsplatsen. Individuellt anpassade åtgärder kan behövas för personer med olika arbetsuppgifter.

Under tabellen finns en förklarande text för varje rubrik.

EXEMPEL PÅ UPPSTÄLLNING FÖR VALDA ÅTGÄRDER

Arbetsmoment där åtgärder behövs	Riskbedömning	Åtgärder	Ansvarig	Klart (datum)	Uppföljning/Kontroll
1.					
2.					
3.					

Förklaring av rubrikerna

Arbetsmoment där åtgärder behövs

Arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt och/eller kristobalithaltigt damm, eller där risken är sådan att åtgärder behövs.

Riskbedömning

Bedömd risk för arbetsmomentet utifrån det som dokumenterats i riskbedömningen, det vill säga allvarlig, medel eller mindre risk.

Åtgärder

Åtgärder ska väljas i följande prioriteringsordning:

- 1) Eliminera risken.
- 2) Begränsa risken.
- 3) Skydda arbetstagarna mot risken.

Exempel på åtgärder kan vara byte av material, byte av arbetsmetod, automatisering, dammbekämpning som vattenbegjutning, utföra arbete från hytt, förbättrad ventilation (till exempel punktutsug), inneslutning eller avskärmning, förbättrat underhåll av utrustning och maskiner, förbättrad rengöring och i sista hand, användning av personlig skyddsutrustning. Flera olika åtgärder kan behöva kombineras.

Ansvarig

Ansvarig person för åtgärden.

Klart (datum)

Tidpunkt när åtgärden ska vara genomförd.

Uppföljning/Kontroll

Har åtgärden fått avsedd effekt? Har åtgärden varit tillräcklig för att sänka exponeringen tillräckligt mycket i förhållande till det hygieniska gränsvärdet?